

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

RF1906 CLAS ST 51 6.5 W/824 E27 FIL

Vintage 1906 LED | Светодиодные лампы, винтажная серия



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Наружное применение только в соответствующих светильниках
- Идеально подходит для декоративного освещения

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень низкое энергопотребление
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Лампы без нанесения с инновационной технологией "Филаментные светодиодные лампы"

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Также доступна версия с диммированием (со множеством стандартных диммеров, см. также www.ledvance.com/dim)
- Безртутные лампы
- Срок службы: до 15 000 ч
- Угол рассеивания света: до 360°
- Класс энергоэффективности: A++



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Мощность | 6,50 Вт |
| Номинальная мощность | 6,50 Вт |
| Номинальное напряжение | 220...240 В |
| Рабочая частота | 50...60 Hz |
| Кэффициент мощности λ | > 0,90 |
| Мощность заменяемой лампы | 51 Вт |


Фотометрические данные

| | |
|---|---------------|
| Номинальный световой поток | 650 лм |
| Световой поток | 650 лм |
| Rated color temperature | 2400 K |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥ 80 |
| Спад свет. потока в течение срока [calc.] | 0,70 |
| Цветность света (обозначение) | Warm White |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤ 6 sdcм |

Светотехнические параметры

| | |
|------------------------|----------|
| Время разогрева (60 %) | < 0,50 s |
| Время зажигания | < 0,5 s |

Размеры и вес



| | |
|---------------|----------|
| Общая длина | 145,0 mm |
| Диаметр | 64,0 mm |
| Внешняя колба | ST64 |
| Длина | 145,0 mm |

Срок службы

| | |
|--------------------------------|---------|
| Номинальный срок службы | 15000 h |
| Срок службы лампы | 15000 h |
| Количество циклов переключения | 100000 |

Дополнительные данные

| | |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0,0 mg |
| Не содержит ртути | Да |
| Конструктивная форма / исполнение | Прозрачный |
| Утилизация по WEEE | Да |
| Комментарий о продукте | Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия. |

Возможности / мощности

| | |
|------------------------|----|
| С регулировкой яркости | Да |
|------------------------|----|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|-------------------------|----------------|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 7 кВт·ч/1000 ч |

Классификация

| | |
|--|-----------------------------|
| Международная система кодирования ламп | DRAS/C-7/824-220-240-E27-64 |
| Номер заказа | 1906LEDISOND6,5 |

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899972360 | RF1906 CLAS ST 51 6.5 W/824 E27 FIL | Shipping carton box 4 | 233 mm x 233 mm x 206 mm | 11.18 дм ³ | 825.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.