

## NAV-E 350 W E40

VIALOX NAV-E Plug-in | Натриевые лампы высокого давления для открытых и закрытых светильников



### Области применения

- Наружное освещение
- Промышленные предприятия
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Номинальная мощность    | 350 Вт    |
| Мощность                | 350,00 Вт |
| Ток лампы               | 3,6 А     |
| Номинальное напряжение  | 117 В     |
| Напряжение зажигания    | 0,198 Кв  |
| Световая отдача (ЭМПРА) | 97 лм/Вт  |

#### Фотометрические данные

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Световой поток                        | 34000 лм |
| Индекс цветопередачи Ra               | ≤25      |
| Цветовая температура                  | 2000 К   |
| Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч  | 0,92     |
| Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч  | 0,90     |
| Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч  | 0,88     |
| Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч  | 0,85     |
| Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч | 0,80     |

#### Размеры и вес



|              |          |
|--------------|----------|
| Диаметр      | 122,0 mm |
| Длина        | 285,0 mm |
| Вес продукта | 242,00 g |

#### Температуры и условия управления

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Предельная температура колбы  | 400 °C |
| Предельная температура цоколя | 250 °C |

## Техническое описание продукта

### Срок службы

|  |         |
|--|---------|
| Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)  | 0,99    |
| Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)  | 0,98    |
| Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)  | 0,98    |
| Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)  | 0,95    |
| Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч) | 0,90    |
| Срок службы <b>B50</b>                 | 14000 h |
| Срок службы <b>B5</b>                  | 9000 h  |
| Режим работы <b>LLMF/LSF</b>           | 50 Hz   |

### Дополнительные данные

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Цоколь                            | E40  |
| Комментарий о продукте            | As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009 |
| Конструктивная форма / исполнение | C нанесением   |
| Содержание ртути в лампе          | 19,9 mg  |

### Возможности / мощности

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| С регулировкой яркости        | Нет   |
| Положение горения             | Любой |
| Требуется закрытый светильник | Нет   |

### Сертификаты и Стандарты

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Класс энергопотребления | A+               |
| Энергопотребление       | 385 кВт·ч/1000 ч |

### Классификация

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Международная система кодирования ламп | SEQ-350-H/I/S-E40-122/285 |
|--|---------------------------|

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---



---

### Spectral power distribution

---

### Советы по безопасности

Control gear must be suitable for the higher operating current of the NAV Plug-in lamps. The maximum permissible winding temperature as defined in VDE and IEC specifications must not be exceeded. In case of doubt, consult the manufacturer of the luminaire or control gear.

---

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)       | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                 | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4050300015651 | NAV-E 350 W E40   | Shipping carton box<br>12 | 545 mm x 322 mm x<br>420 mm       | 73.71 дм <sup>3</sup> | 4614.50 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.