



GreenPerform Highbay G3

BY698P LED160/NW PSU WB EN

Нейтральный белый 840 - Power supply unit - Wide beam

Самый экономичный прожектор для освещения предприятий общепромышленного применения — для завода, склада, оптовой базы, закрытого спортзала, для любых помещений с высокими потолками. Светильники можно объединять в группы в зависимости от планировки, при этом для изменения зонирования не нужно менять аппаратную часть, что значительно снижает расходы на введение в эксплуатацию. Сотрудники сами могут регулировать настройки уровня и времени освещения беспроводным путем. Систему светильников можно быстро перегруппировать в случае перестановки в помещении. Светильники GreenPerform Highbay G3 обеспечивают более высокую сравнительную экономию относительно другого светодиодного освещения. Это простое решение проблемы освещения для вашего предприятия.

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	WB [Wide beam]
Распределение света светильника	100°
Соединение	Внешний разъем
Кабель	Cord 0.25 m with push-in connector
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 c
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Гарантийный период	3 года
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	11
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 V

GreenPerform Highbay G3

Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	46 A
Время пуска	0,44 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.95

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая высота	105 mm
Общий диаметр	417 mm
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	16000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	133 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K

Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	(0.38.0.38)SDCM<5
Начальная входная мощность	120 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	50000 h
Медианный полезный срок службы L80B50	40000 h
Медианный полезный срок службы L90B50	30000 h


Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-30 to +50 °C
Подходит для случайного переключения	No

Данные об изделии

Полный код продукта	871016332710500
Название продукта для заказа	BY698P LED160/NW PSU WB EN
EAN/UPC — продукт	8710163327105
Код заказа	911401844099
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	911401844099
Вес нетто (шт.)	3,799 kg

Чертеж размеров



BY698P GreenPerform High-bay gen3

GreenPerform Highbay G3

