

## PARATHOM PRO AR111 75 24° 10.5 W/830 12 V G53

PARATHOM LEDspot 111 | Светодиодные рефлекторные лампы AR111 со штырьковым цоколем Retrofit



### Области применения

- Магазины
- Источники направленного света

### Преимущества продукта

- Очень низкое энергопотребление
- Устойчивость к вибрациям
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке

### Характеристики продукта

- Профессиональная светодиодная лампа
- Срок службы: до 30 000 ч
- Безртутные лампы



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Мощность	10,50 Вт
Номинальная мощность	10,5 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Мощность, потребляемая лампой	75 Вт
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности $\lambda$	> 0,90

#### Фотометрические данные


Сила света	3500 кд
Номинальный световой поток	800 лм
Световой поток	800 лм
Цветовая температура	3000 К
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	80
Цветность света (обозначение)	Warm White
Стандартное отклонение эллипса соотв.	$\leq 6$ sdcм
Номинальный полезный световой поток <b>90°</b>	800 лм
Расчетный полезный световой поток <b>90°</b>	800 лм
Расчетная пиковая интенсивность	3500 кд
Номинальный полезный световой поток <b>120°</b>	825 лм
Расчетный полезный световой поток <b>120°</b>	825 лм

#### Светотехнические параметры

Угол излучения	24 °
Время разогрева ( <b>60 %</b> )	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s
Номинальный угол луча	24 °
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	24,00 °

# Техническое описание продукта

## Размеры и вес



Общая длина	56,5 mm
Диаметр	111,0 mm
Внешняя колба	AR111
Длина	56,5 mm
Максимальный диаметр	111,0 mm

## Срок службы

Номинальный срок службы	25000 h
Срок службы лампы	25000 h
Количество циклов переключения	100000
Спад свет.потока в течение срока службы	0,70

## Дополнительные данные

Цоколь	G53
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

## Техническое описание продукта

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	12 кВт·ч/1000 ч

### Классификация

Международная система кодирования ламп	DRR-10,5/830-12-G53-111/24
Номер заказа	PAR111 7524 10,



Guarantee

### Оборудование/аксессуары

– Подходит для многих доступных на рынке электронных или обычных трансформаторов

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899938489	PARATHOM PRO AR111 75 24° 10.5 W/830 12 V G53	Shipping carton box 6	275 mm x 185 mm x 130 mm	6.61 дм <sup>3</sup>	1304.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.