

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HWL 500 W 220...230 V E40

HWL | Ртутные лампы смешанного света для открытых и закрытых светильников



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение цехов и холлов с низкими затратами на установку
- Модернизация осветительной арматуры с помощью высокомоощных ламп накаливания
- Заводы и мастерские
- Пешеходные зоны, городские площади
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Лампы HWL могут использоваться вместо ламп накаливания, потому что они не нуждаются в ПРА или блоках розжига



TECHNICAL DATA


Электрические параметры

Номинальная мощность	500,00 Вт
Мощность	498,90 Вт
Ток лампы	2,4 А
Номинальное напряжение	220...230 В
Напряжение зажигания	0,198 Кв

Фотометрические данные

Световая отдача (Стандартные условия)	29 лм/Вт
Световой поток	14600 лм
Индекс цветопередачи Ra	46
Цветовая температура	3700 К
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,93
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,88
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,86

Размеры и вес



Диаметр	122,0 mm
Длина	292,0 mm
Вес продукта	245,20 g

Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	380 °C
Предельная температура цоколя	250 °C

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,95

Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,91
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,86
Срок службы B50	10000 h
Срок службы B5	1500 h
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz

Дополнительные данные

Цоколь	E40
Комментарий о продукте	Игнитор и ПРА не требуется/Phased out in the EU as non ErP compliant according to EU directive 245/2009
Конструктивная форма / исполнение	C нанесением
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	41,1 mg

Возможности / мощности


С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	hs45
Требуется закрытый светильник	Нет

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	530 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	QB/R-500/40/2B-E225-E40-122/275
--	---------------------------------



Circuit diagram

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
--------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-------	------------

4008321001894	HWL 500 W 220...230 V E40	Shipping carton box 12	493 mm x 378 mm x 314 mm	58.52 дм ³	4380.00 g
---------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.