

PANEL LED 600 33 W 3000 K

LEDVANCE PANEL LED 600 | Светодиодные потолочные светильники



Области применения

- Прямая замена светильников с люминисцентными лампами - 4 x 18 Вт или 4 x 14 Вт
- Корридоры
- Офисы
- Конференц-залы
- Зоны приема
- Фойе
- Лифты
- Подходит для встраиваемых потолочных систем с размером сетки 600 x 600 мм

Преимущества продукта

- Экономия энергии до 50% по сравнению с обычными светильниками
- Простая установка
- Очень ровный свет
- 5 лет гарантии
- Очень тонкий алюминиевый корпус (всего 10,5 мм) и матовая белая рамка

Характеристики продукта

- Эффективность светильника: до 110 лм/Вт
- Световой поток: 4 000 люм
- В наличии с цветовой температурой: 3 000 К, 4 000 К, 6 500 К
- Тип защиты: IP20
- Алюминиевый корпус, диффузор из полистирола
- Диапазон рабочих температур: -10...+45 °С
- Срок службы (L70/B50): до 50 000 ч
- Сертификаты: CE, CB, TUEV SUED
- Доступно с углами: 120°, 90° для UGR < 19 EN 12464-1



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Режим эксплуатации	ECG
Номинальная мощность	33,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Номинальный ток	0,143 А


Фотометрические данные

Цветовая температура	3000 К
Световой поток	3100 лм
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	>80

Светотехнические параметры

Угол излучения	90,00 °
----------------	---------

Размеры и вес



Длина	595,0 mm
Ширина	595,0 mm
Высота	10,5 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет продукта	White

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-10...45 °C
---------------------------------------	-------------

Техническое описание продукта

Срок службы

Срок службы	50000 h
-------------	---------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Terminal, 2-pin

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	II
Тип защиты	IP20

Оборудование/аксессуары

- Доступны к заказу аксессуары для подвеса

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075000605	PANEL LED 600 33 W 3000 K	Shipping carton box 4	695 mm x 170 mm x 645 mm	76.21 дм ³	16340.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.