

QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | ЭПРА для линейных люминесцентных ламп T8



Области применения

- Спортзалы
- Дневное освещение
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I

Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Автоматический перезапуск после замены ламп

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Индекс энергоэффективности EEl: A2


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Рабочая частота	30...45 кГц

Размеры и вес



Длина	210,0 mm
Ширина	40,0 mm
Высота	30,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	200,0 mm
Вес продукта	155,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %

Возможности / мощности

Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
---	---

Сертификаты и Стандарты





Сертификация/Соответствие стандартам	CE / CQC
EEI – Класс энергоэффективности	A2
Класс защиты	I
Тип защиты	IP20

Техническое описание продукта

Предполагаемый срок службы

Название продукта	Группа ламп				
QTz8 2x36	L 36 W	ЭПРА температура окружающей среды [ta]	50	50	60
		температура в критической точке [°C]	60	70	75
		срок службы [h]	100000	80000	50000

Загрузка данных

Файл	
	Product Datasheet ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Certificates EAC certificate for Quicktronics QT
	Declarations of conformity DoC QTz8
	Operating instructions EAC QTz8

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321863324	QTz8 2X36	Shipping carton box 20	228 mm x 189 mm x 177 mm	7.63 дм ³	2957.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | ЭПРА для линейных люминесцентных ламп T8

Название продукта	Группа ламп	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °C	Число горелок
QTz8 2x36	L 36 W	0.32 A	71.00 Вт	3200 лм	2