



SmartBright Highbay RCA

BY235P LED150/NW PSU WB RU

Нейтральный белый 840 - Power supply unit

SmartBright Highbay — это высокоэффективный и надежный светодиодный светильник. Предназначенный для замены светильников HPI 250/400 Вт, он предлагает клиентам все преимущества светодиодного освещения — более низкое энергопотребление, продолжительный срок службы, низкие затраты на обслуживание.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Угол расхождения луча от источника света	- °	Гарантийный период	3 года
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Постоянная светоотдача	No
Сменный источник света	No	Количество продуктов на прерывателе	-
Количество единиц ПРА	1 unit	Знак RoHS	-
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [Power supply unit]	Входное напряжение	220 to 240 V
Драйвер в комплекте	Yes	Входная частота	50–60 Hz
Тип оптики	No [-]	Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Распределение света светильника	120°	Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Интерфейс управления	-	Пусковой ток	30 A
Кабель	Cable 0.3 m without plug	Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I		
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с		
Знак пожароопасности	NO [-]		
Маркировка CE	CE mark		
Метка ENEC	-		

SmartBright Highbay RCA

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	-
Материал оптической крышки/линзы	Стекло
Материал фиксации	Aluminum
Покрытие оптической крышки / линзы	Прозрачное
Общая высота	139,5 mm
Общий диаметр	350 mm
Цвет	Black

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK05 [0.7 J]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	15000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	100 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	70
Начальная цветность	(0.38.0.38)SDCM<5

Начальная входная мощность	150 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	30000 h
Медианный полезный срок службы L80B50	20000 h
Медианный полезный срок службы L90B50	10000 h

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +45 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	Not applicable

Данные об изделии

Полный код продукта	871016333888000
Название продукта для заказа	BY235P LED150/NW PSU WB RU
EAN/UPC — продукт	8710163338880
Код заказа	911401579451
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	911401579451
Вес нетто (шт.)	3,900 kg



Чертеж размеров



SmartBright High-bay BY218P/BY235P

SmartBright Highbay RCA

