

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 15/220...240/1A0 LT2

OPTOTRONIC Intelligent | – Интерфейс DALI с возможностью регулировки яркости



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Установка в системы аварийного освещения согласно МЭК 61347-2-3, приложение К (I)
- Подходит для применения в светильниках с гибкой регулировкой тока (DALI, CLO, LEDset)
- Подходит для внутреннего применения в системах БСНН
- Подходит для светильников с классом защиты I и II
- Подходит для светильников направленного света "даунлайт", точечных светильников, светодиодных панелей и т.д.
- Возможна установка при помощи комплекта кабельных зажимов (зависит от типа продукта)
- Возможен независимый монтаж при помощи комплекта кабельных зажимов (зависит от типа продукта)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Универсальный драйвер DALI благодаря гибким выходным характеристикам
- Крайне высокая эффективность и надежность работы
- Защита системы благодаря терморегулированию и функции Smart Control
- Высокое качество диммирования от 1% до 100% при помощи амплитудного регулирования (OTi DALI 15)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Частота напряжения сети питания: 0 Гц | 50 Гц | 60 Гц
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Безопасность в соответствии с EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
- Подавление инфракрасного излучения в соответствии с EN 55015:2007+A1:2007/CDN
- Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
- Помехоустойчивость согласно EN 61547
- Срок службы: до 100 000 ч (температура при $T_c = 65^\circ\text{C}$, макс. частота отказов 10%)
- Независимое подключение при помощи сквозного контура (за исключением OTi DALI 15)

TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальное входное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Входное напряжение сети переменного тока	198...264 В ¹⁾
Входн. напряжение сети постоянного тока	176...276 В
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 10 %
Коэффициент мощности λ	0,95
Эффективность ЭПРА	88 % ²⁾
Потеря мощности устройства	2,4 Вт
Потеря мощности в раб режиме	≤0,27 Вт
Пусковой ток	5 А ³⁾
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 А (В)	80
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 А (В)	130
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 25 А (В)	-
перенапряж (фаза/нейтраль-заземл)	1 кВ
Номинальной выходное напряжение	7,5...54 В В ⁴⁾
U-OUT (рабочее напряжение)	60 В
Номинальный выходной ток	150...1050 мА ⁵⁾
Допустимое отклонение выходного тока	±3 %
Пульсир.комп.пост.тока на вых.(100 кГц)	< 2 %
Номинальная выходная мощность	18 Вт ⁶⁾
Гальваническая развязка	SELV
Гальваническая развязка	3,75 кВ ⁷⁾

¹⁾ Допустимый диапазон напряжения

²⁾ Типичный / Максимальная нагрузка при 230 В

³⁾ $t_{width} = 45 \mu s$ (measured at 50 % I_{peak})


⁴⁾ Максимум 60 V

⁵⁾ ±5%

⁶⁾ Частичная нагрузка 3...18 Вт

⁷⁾ SELV

Размеры и вес



Длина	95,0 mm
Ширина	53,0 mm
Высота	30,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	-
Расстояние монтажного отверстия, ширина	-
Вес продукта	100,00 g
Сечения кабеля, сторона ввода	0,2...1,5 mm ^{2 1)}
Сечения кабеля, сторона вывода	0,2...1,5 mm ^{2 1)}
Длина проволоки на стороне ввода	8,0...9,0 mm
Длина проволоки на стороне вывода	8,0...9,0 mm

¹⁾ Массивные или гибкие жилы

Цвета и материалы

Материал обшивки	Plastic
-------------------------	---------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
Макс.температура в контрольной точке t_c	75 °C ¹⁾
Предельно допустимая t корпуса	100 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %

¹⁾ Максимум в точке T_c

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 / 100000 h ¹⁾
-------------------------------	--------------------------------

¹⁾ T_c = 75°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 65°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

Дополнительные данные

Герметичный	Нет
--------------------	-----

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
Интерфейс для диммирования	DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Диапазон регулировки яркости	1...100 %
Способ регулировки освещенности	Amplitude Modulation
Функция автономн.регулируем.силы света	Программируемый
Защита от перегрева	Автоматический реверсивный
Предохранитель	Автоматический реверсивный
Защита от короткого замыкания	Автоматический реверсивный
Защита от холостого хода	Да
Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	2,0 m
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I / II
Подходит для аварийного освещения	Да
Тип разъема, сторона выхода	Нажимная клемма








Сертификаты и Стандарты





Сертификация/Соответствие стандартам	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE
Стандарты	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384
Класс защиты	II
Тип защиты	IP20

Условия поставки

t хранения	-25...85 °C
------------	-------------

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

Файл	
	Certificates 730563_VDE Certificate
	Certificates 489247_ENEC Certification_OT FIT CS
	Certificates 664763_CB-Certificate-OTi DALI 15
	Certificates 664765_VDE_CB-Certificate-OTi DALI 15
	Declarations of conformity 711016_Declaration of Conformity_OTi DALI LT2 9C1
	CAD data 660729_OTi DALI 15_CAD file_IGS
	CAD data 660730_OTi DALI 15_CAD file

	CAD data 660731_OTi DALI 15_CAD file_STEP
	CAD data 673587_CAD Data OT-CableClamp-F-Style
	CAD data 673588_CAD Data OT-CableClamp-F-Style
	CAD data PDF 673589_CAD Data OT-CableClamp-F-Style

ДАнные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899324879	15/220...240/1A0 LT2	Shipping carton box 20	284 mm x 207 mm x 90 mm	5.29 дм ³	2270.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.