

HQI-TS 2000 W/D/S ECG

POWERSTAR HQI-TS | Короткодуговые, без внешней колбы для закрытых светильников



Области применения

- Спортивные стадионы и системы заливающего света
- Спортзалы и залы универсального назначения
- Имитация солнечного света, тестирование материалов
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках

Преимущества продукта

- Высокий КПД
- Хорошая или отличная цветопередача
- Отличная стабильность цвета
- Незначительные потери светового потока в течение срока службы лампы
- Возможность горячего повторного розжига
- Компактные размеры для небольших светильников направленного света
- Точное позиционирование благодаря цоколю K12s

Характеристики продукта

- Кварцевая технология POWERSTAR
- Цветность: нейтральный белый (NDL), дневной свет (D)



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры


Номинальная мощность	2000 Вт
Мощность	2080,00 Вт
Ток лампы	11,2 А
Номинальное напряжение	200 В
Напряжение зажигания	4,0 / 5,0 Кв ¹⁾
Световая отдача (ЭМПРА)	110 лм/Вт

¹⁾ Минимум / Максимум

Фотометрические данные

Световой поток	228000 лм
Индекс цветопередачи Ra	85
Цветовая температура	6300 К
Цветность	863
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,96
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,95
Защита от УФ-излучения	Нет

Размеры и вес



Диаметр	41,0 mm
Длина	187,0 mm
Длина центра нити накала	93,0 mm
Вес продукта	61,00 g

Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	950 °C
Макс.допустимая температура штырьков	390 °C

Техническое описание продукта

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,50
Срок службы B50	4000 h

Дополнительные данные

Цоколь	K12s-36
Комментарий о продукте	Operation on suitable 2000 W ECG only (Schiederwerk PVG 12-20 and ignitor KZG 12-8 or KZG 20-8)
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Содержание ртути в лампе	200,0 mg

Возможности / мощности


С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	p15
Требуется закрытый светильник	Да
Повторный пуск в горячем состоянии	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	2288 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	MN-2000/861-E/E/SL-K125s=36-41/187/H
----------------------------------------	--------------------------------------



Circuit diagram

[Данные для заказа](#)

Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899173743	HQI-TS 2000 W/D/S ECG	Shipping carton box 10	395 mm x 165 mm x 265 mm	17.27 дм ³	1481.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.