

SURFACE-C LED 18 W 3000 K

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR LED | Surface-mounted luminaires



Области применения

- Корридоры
- Лестничные пролеты
- Фойе

Преимущества продукта

- Экономия энергии до 55% по сравнению с обычными светильниками
- Простая установка
- Очень ровный свет
- Защита LED прикрытие для безопасной установки

Характеристики продукта

- Эффективность: 80 лм/Вт
- Световой поток: 1 920 люм
- В наличии с цветовой температурой: 3 000 K, 4 000 K
- Угол раскрытия 120°
- Тип защиты: IP44
- Ударопрочность: IK03
- Алюминийевый корпус, PMMA рассеиватель
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C
- Срок службы (L70/B50): до 30 000 ч
- Сертификаты: CE, CB, TUEV SUED



Техническое описание продукта

– Версии с датчиком движения и дневного света

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

| | |
|------------------------|-------------|
| Режим эксплуатации | ECG |
| Номинальная мощность | 18,00 Вт |
| Номинальное напряжение | 220...240 В |
| Частота сети | 50/60 Hz |
| Номинальный ток | 0,078 А |


Фотометрические данные

| | |
|-------------------------------|------------|
| Цветовая температура | 3000 К |
| Световой поток | 1440 лм |
| Цветность света (обозначение) | Warm White |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |

Светотехнические параметры

| | |
|----------------|-------|
| Угол излучения | 120 ° |
|----------------|-------|

Размеры и вес



| | |
|---------|----------|
| Диаметр | 350,0 mm |
| Высота | 115,0 mm |

Цвета и материалы

| | |
|------------------|-------|
| Материал корпуса | Metal |
| Цвет продукта | White |

Температуры и условия управления

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20...40 °C |
|---------------------------------------|-------------|

Техническое описание продукта

Срок службы

| | |
|-------------|---------|
| Срок службы | 30000 h |
|-------------|---------|

Возможности / мощности

| | |
|------------------------|-----------------|
| С регулировкой яркости | Нет |
| Тип соединения | Terminal, 3-pin |

Сертификаты и Стандарты

| | |
|--------------|------|
| Класс защиты | I |
| Тип защиты | IP44 |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 4058075000742 | SURFACE-C LED 18 W 3000 K | Shipping carton box 5 | 625 mm x 410 mm x 410 mm | 105.06 дм ³ | 5200.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.