

## HAL SST R50 46 W 230 V E14

HALOGEN CLASSIC R50 | Галогенные лампы с отражателем 50 мм для акцентирующей подсветки



### Области применения

- Освещение общего назначения
- Направленное освещение
- Рестораны, отели и другие престижные места

### Преимущества продукта

- Простая прямая замена обычных ламп накаливания
- То же приятное качество света, что и у ламп накаливания
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Не содержит ртути
- УФ-фильтр

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Отличная цветопередача ( $R_a$ : 100)

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	46,0 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	46,00 Вт
Мощность, потребляемая лампой	60 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00


#### Фотометрические данные

Номинальный полезный световой поток <b>90°</b>	290 лм
Сила света	510 кд
Цветовая температура	2700 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	100
Расчетный полезный световой поток <b>90°</b>	290 лм
Расчетная пиковая интенсивность	490 кд

#### Светотехнические параметры

Угол излучения	30 °
Номинальный угол луча	30 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева ( <b>60 %</b> )	0,00 s
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	30,00 °

#### Размеры и вес



Диаметр	50,0 mm
Длина	85,0 mm
Общая длина	86,5 mm

## Техническое описание продукта

Внешняя колба	T50
Максимальный диаметр	51,0 mm

### Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000 <sup>1)</sup>
Спад свет.потока в течение срока службы	0,75

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Дополнительные данные

Цоколь	E14
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

### Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	D
Энергопотребление	46 кВт·ч/1000 ч

### Классификация

Международная система кодирования ламп	HSGSR/UB-46-230-E14-50/30
--	---------------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---



---

### Spectral power distribution

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321984869	HAL SST R50 46 W 230 V E14	Shipping carton box 20	261 mm x 100 mm x 210 mm	5.48 дм <sup>3</sup>	713.00 g
4008321984982	HAL SST R50 46 W 230 V E14	Shipping carton box 10	314 mm x 155 mm x 150 mm	7.30 дм <sup>3</sup>	394.00 g
4052899164475	HAL SST R50 46 W 230 V E14	Shipping carton box 20	314 mm x 136 mm x 150 mm	6.41 дм <sup>3</sup>	600.00 g
4052899171152	HAL SST R50 46 W 230 V E14	Shipping carton box 56	364 mm x 140 mm x 183 mm	9.33 дм <sup>3</sup>	1519.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ссылки

Графики распределения света см. на странице

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

### Примечание

## Техническое описание продукта

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.