

## FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BLACK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED LARGE | Светодиодные светильники заливающего и узконаправленного света для наружного применения



### Области применения

- Замена прожекторов с лампами МГЛ до 1 500 Вт
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки

### Преимущества продукта

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Очень ровный свет
- 5 лет гарантии

### Характеристики продукта

- Световой поток 20 000 люм
- Цветовая температура: 4 000 К
- Угол излучения: 100°
- Тип защиты: IP65
- Ударопрочность: IK08
- Черный алюминиевый корпус, закаленное защитное стекло из углеродистой стали - кронштейн, алюминиевый радиатор
- Диапазон рабочих температур: -20...+50 °C
- Срок службы: до 50 000 ч
- Сертификаты: CE, CB, TUEV SUED



# Техническое описание продукта

## Technical data

### Электрические параметры

Режим эксплуатации	ECG
Номинальная мощность	150,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Номинальный ток	0,652 А


### Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 К
Световой поток	15000 лм
Сила света	6683 кд
Цветность света (обозначение)	Cool White
Индекс цветопередачи Ra	>80

### Светотехнические параметры

Угол излучения	100,00 °
----------------	----------

### Размеры и вес



Длина	269,0 mm
Ширина	298,0 mm
Высота	128,0 mm

### Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет продукта	Black

### Температуры и условия управления

## Техническое описание продукта

Диапазон температуры окружающей среды	-20...50 °C
---------------------------------------	-------------

### Срок службы

Срок службы	50000 h
-------------	---------

### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Cable, 3-pole

### Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	II
Тип защиты	IP65

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075001176	FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BLACK	Shipping carton box 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 дм <sup>3</sup>	5739.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.