

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX

# 3528 120 LED 2x 5mm

RT 2-5000 3528 12V, 24V 2x

*Узкая лента для мебели и стекла.*

## Описание

Светодиодная лента класса LUX на узкой плате 5 мм.  
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.  
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.  
Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°.  
Срок службы более 50000ч.  
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

## Применение

- Торцевая подсветка стекла.
- Подсветка ступеней.
- Подсветка мебели и полок.
- Создание тонких световых линий с использованием алюминиевого профиля.

## Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:  
- RT 2-5000 - защита IP20.


Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет	960 лм	4800 лм
Максимальная мощность	9.6 Вт	48 Вт
Серия 12 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	12 В	
Минимальный отрезок	25мм (3 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12012	ARPV-LM12060
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	50мм (6 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV24012	ARPV-LM24060



Сечение ленты (мм):

- открытые

RT 2-5000 узкая



Устанавливайте на  
алюминиевый профиль  
для охлаждения.

019193 Профиль KLUS-GLASS-56



Доступные цвета



\*Для заказа используйте артикул на стр. 65, Табл 2.

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В/24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)