

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DOWNLIGHT LED 200 35 W 3000 K WT

LEDVANCE DOWNLIGHT LED | Светодиодные светильники, светящие вниз



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее освещение
- Общественные зоны
- Лестничные пролеты
- Корридоры
- Фойе
- Магазины

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача
- Экономия энергии до 60% (по сравнению со светильниками с компактными люминесцентными лампами)
- Очень ровный свет
- Функциональная конструкция
- Простая установка
- Внешний драйвер для дополнительной гибкости в установке (совместим с выбранными драйверами DALI)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Тип защиты: IP20



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Режим эксплуатации	Electronic control gear (EVG)
Номинальная мощность	35,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Коэффициент мощности λ	>0,90


Фотометрические данные

Цветовая температура	3000 K
Световой поток	3150 лм
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	>80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм

Светотехнические параметры

Угол излучения	100,00 °
----------------	----------

Размеры и вес



Диаметр	220,0 mm
Высота	67,0 mm
Диаметр монтажа	200 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет продукта	White
Материал покрытия (колбы)	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...40 °C
---------------------------------------	-------------

Срок службы

Срок службы L70 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80 @ 25 °C	40000 h
Срок службы L90 @ 25 °C	20000 h
Количество циклов переключения	100000

Дополнительные данные

Recommended control gear	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 (EAN: 4052899919440)
Recommended cable clamp	Style B (EAN: 4052899077881)

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	II
Тип защиты	IP20
Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK02
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Photobiological safety group	RG 0

— ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075016323	DOWNLIGHT LED 200 35 W 3000 K WT	Shipping carton box 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 дм ³	11294.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.