

DIM SA | Повторитель сигналов для LMS



Области применения

- Устройство для монтажа светильника

Преимущества продукта

- Поддерживает большие группы светильников и длинные линии управления

Характеристики продукта

- Усилитель сигнала для контроллеров и датчиков 1 – 10 В
- Нагрузочная способность сигнального выхода: макс. 100 мА

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Мощность системы [AGGR]	2,00 Вт

Размеры и вес



Длина	189,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	30,0 mm
Вес продукта	187,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	1...10 V
Количество выходов	1
Способ монтажа	Luminaire integration

Сертификаты и Стандарты




Тип защиты	IP20
Класс защиты	I

Оборудование/аксессуары

- Подходит для 100 электронных ПРА
- Подходит для 33 усилителей сигнала DIM SA

Техническое описание продукта

Загрузка данных

Файл	
	Brochures Non-system-specific components brochure
	Declarations of conformity Declaration of conformity DIM SA
	Operating instructions Operating instructions DIM SA (GB)

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321097095		Shipping carton box 40	370 mm x 200 mm x 240 mm	17.76 дм ³	7273.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.