

## OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2

OPTOTRONIC Intelligent | – Интерфейс DALI с возможностью регулировки яркости



### Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Частота напряжения сети питания: 0 Гц | 50 Гц | 60 Гц
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В

# Техническое описание продукта

## Technical data

### Электрические параметры

Номинальное входное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Входное напряжение сети переменного тока	198...264 В <sup>1)</sup>
Входн. напряжение сети постоянного тока	176...276 В
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 10 %
Коэффициент мощности $\lambda$	0,95
Эффективность ЭПРА	86 % <sup>2)</sup>
Потеря мощности устройства	5,7 Вт
Потеря мощности в раб режиме	<0,5 Вт
Пусковой ток	17 А <sup>3)</sup>
Макс. кол-во ЭПРА на выключател <b>10 А (В)</b>	33
Макс. кол-во ЭПРА на выключател <b>16 А (В)</b>	55
Макс. кол-во ЭПРА на выключател <b>25 А (В)</b>	-
перенапряжение (фаза/нейтраль)	1 кВ
Номинальной выходное напряжение	15...54 В <sup>4)</sup>
<b>U-OUT</b> (рабочее напряжение)	60 В
Номинальный выходной ток	350...1050 мА <sup>5)</sup>
Допустимое отклонение выходного тока	±5 %
Номинальная выходная мощность	35 Вт <sup>6)</sup>
Гальваническая развязка	SELV equivalent
Гальваническая развязка	3,75 кВ <sup>7)</sup>

<sup>1)</sup> Допустимый диапазон напряжения

<sup>2)</sup> Типичный / Максимальная нагрузка при 230 В

<sup>3)</sup>  $t_{width} = 50 \mu s$  (measured at 50 %  $I_{peak}$ )

<sup>4)</sup> Максимум 60 В


<sup>5)</sup> ±5%

<sup>6)</sup> Partial load 15...35 W

<sup>7)</sup> БСНН (система безопасного сверхнизкого напряжения)

# Техническое описание продукта

## Размеры и вес



Длина	103,0 mm
Ширина	67,0 mm
Высота	29,5 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	94,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, ширина	58,0 mm
Вес продукта	149,00 g
Сечения кабеля, сторона ввода	0,2...1,5 mm <sup>2 1)</sup>
Сечения кабеля, сторона вывода	0,2...1,5 mm <sup>2 1)</sup>
Длина проволоки на стороне ввода	8,0...9,0 mm
Длина проволоки на стороне вывода	8,0...9,0 mm

<sup>1)</sup> Массивные или гибкие жилы

## Цвета и материалы

Материал обшивки	Plastic
------------------	---------

## Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
Макс.температура в контрольной точке <b>t<sub>c</sub></b>	75 °C <sup>1)</sup>
Предельно допустимая <b>t</b> корпуса	110 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %

<sup>1)</sup> Максимум в точке T<sub>c</sub>

## Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 h <sup>1)</sup>
------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> При максимуме T<sub>c</sub> / 10 % выходов из строя

## Дополнительные данные

Герметичный	Нет
-------------	-----

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
Интерфейс для диммирования	DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Диапазон регулировки яркости	1...100 % <sup>1)</sup>
Способ регулировки освещенности	Amplitude Modulation / Pulse Width Modulation
Функция автономн.регул.силы света	Программируемый
Защита от перегрева	Автоматический реверсивный
Предохранитель	Автоматический реверсивный
Защита от короткого замыкания	Автоматический реверсивный
Защита от холостого хода	Да
Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	2,0 m
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I / II
Подходит для аварийного освещения	Да
Тип разъема, сторона выхода	Нажимная клемма

<sup>1)</sup> For maximum nominal output current






### Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE
Стандарты	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384
Класс защиты	II
Тип защиты	IP20

### Условия поставки

t хранения	-25...85 °C
------------	-------------

### Загрузка данных

Файл	
	Product Datasheet Datasheet_OTi DALI 35220-2401A0 LT2
	Brochures OPTOTRONIC Compact LED drivers (GB)
	CAD data 3-dim CAD OTi DALI 351A0 LT2 OTi DALI 25700 LT2
	CAD data 3-dim IGS - CAD OTi DALI 351A0 LT2 OTi DALI 25700 LT2
	CAD data PDF CAD OTi DALI 351A0 LT2 OTi DALI 25700 LT2

## Техническое описание продукта

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899919440	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Shipping carton box 20	357 mm x 222 mm x 96 mm	7.61 дм <sup>3</sup>	3394.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.