

PARATHOM PAR16 50 36° ADV 5.5 W/840 GU10

PARATHOM advanced PAR16 | Диммируемые светодиодные рефлекторные лампы PAR16 со штырьковым цоколем Retrofit



Области применения

- Направленное освещение для создания акцентов
- Демонстрационные коробки и витрины магазинов
- Розничные торговые центры и выставочные помещения
- Направленное освещение таких чувствительных к нагреву объектов, как продукты питания, растения и т.д.
- Источники направленного света
- Гостиничный бизнес
- Магазины

Преимущества продукта

- Очень низкое энергопотребление
- Устойчивость к вибрациям
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Профессиональное терморегулирование
- Эффективное генерирование белого света
- Альтернатива галогенным лампам с питанием от сетевого напряжения
- Идеально подходит для установки в экономичные точечные светильники

Характеристики продукта

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Цоколь: GU10
- Срок службы: до 35 000 ч
- Безртутные лампы
- Высокая однородность цвета; SDCM: < 5 (PARATHOM PRO)



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

| | |
|--------------------------------|------------|
| Мощность | 5,50 Вт |
| Номинальная мощность | 5,50 Вт |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Мощность, потребляемая лампой | 50 Вт |
| Рабочая частота | 50...60 Hz |
| Коэффициент мощности λ | 0,90 |

Фотометрические данные


| | |
|------------------------------------------------|---------------|
| Сила света | 850 кд |
| Номинальный световой поток | 350 лм |
| Световой поток | 350 лм |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Цветность света (обозначение) | Cool White |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤ 5 sdcм |
| Номинальный полезный световой поток 90° | 350 лм |
| Расчетный полезный световой поток 90° | 350 лм |
| Расчетная пиковая интенсивность | 851 кд |

Светотехнические параметры

| | |
|-----------------------------------------|---------|
| Угол излучения | 36 ° |
| Время разогрева (60 %) | 0,15 s |
| Время зажигания | 0,1 s |
| Номинальный угол луча | 36 ° |
| Расч. угол луча (пол-на пикового знач.) | 36,00 ° |

Техническое описание продукта

Размеры и вес



| | |
|----------------------|---------|
| Общая длина | 58,0 mm |
| Диаметр | 49,6 mm |
| Внешняя колба | PAR51 |
| Длина | 58,0 mm |
| Максимальный диаметр | 50,0 mm |

Срок службы

| | |
|-----------------------------------------|---------|
| Номинальный срок службы | 25000 h |
| Срок службы лампы | 25000 h |
| Количество циклов переключения | 100000 |
| Спад свет.потока в течение срока службы | 0,70 |

Дополнительные данные

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цоколь | GU10 |
| Содержание ртути в лампе | 0,0 mg |
| Не содержит ртути | Да |
| Утилизация по WEEE | Да |
| Комментарий о продукте | Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия. |

Возможности / мощности

| | |
|------------------------|----|
| С регулировкой яркости | Да |
|------------------------|----|

Техническое описание продукта

Сертификаты и Стандарты

| | |
|-------------------------|----------------|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 6 кВт·ч/1000 ч |

Классификация

| | |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Международная система кодирования ламп | DRPAR-5,5/830-230-GU10-50/36 |
| Номер заказа | PPAR16D5036 5,5 |



Guarantee

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899943971 | PARATHOM PAR16 50 36° ADV 5.5 W/840 GU10 | Shipping carton box 10 | 267 mm x 111 mm x 77 mm | 2.28 дм ³ | 831.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Соответствие нормативам регулирования яркости см. на странице

▶ www.osram.com/DIM

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.osram.com/ledlamps

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.osram.com/guarantee

Примечание

Техническое описание продукта

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.