

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

2x 3528 НА 12V

RT 2-5000, RTW 2-5000 12V 2x

Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой. Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М. Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Освещение рабочих зон кухни;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
- Рекламная подсветка продукции.












Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
 - RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
 - RTW 2-5000PGS - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP67.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT(W) 2-5000 2x 12V 3528	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	960 лм	4800 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	9.6 Вт	48 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12012	ARPV-12060

Доступные цвета свечения

Белый	 Теплый	 Дневной	 Холодный	 Ультрахолодный
	 Красный	 Жёлтый	 Синий	 Зелёный
	 Оранжевый	 Розовый	 Ультрафиолет**	

Рекомендации


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

****Внимание!** Следует избегать длительного воздействия на глаза излучения лент цвета Ультрафиолет.




Сечение ленты (мм):


RT 2-5000 узкая




RT 2-5000



RTW 2-5000SE



RTW 2-5000PGS



Лента RT(W) 2-5000 масштаб 1:1