

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000, RTW 2-5000 24V 2x

2x 3528 НА 24V

Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой. Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М. Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Освещение рабочих зон кухни;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
- Рекламная подсветка продукции;
- Установка в паз 5мм.



Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
 - RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
 - RTW 2-5000PGS - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP67.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT(W) 2 -5000 24V 2x 3528	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	960 лм	4800 лм
Напряжение питания, VDC	24V DC	24V DC
Максимальная мощность, Вт	9.6 Вт	48 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV24012	ARPV-24060

Доступные цвета

Белый	 Теплый	 Дневной	 Холодный	 Ультрахолодный
	 Красный	 Жёлтый	 Синий	 Зелёный
	 Оранжевый	 Розовый		


Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.




Сечение ленты (мм):


RT 2-5000 узкая




RT 2-5000



RTW 2-5000SE



RTW 2-5000P



RTW 2-5000PGS

